2OG FFB=+8.58
2OG RFB=+8.43
TREPPE LAUT DETAILPLÄNEN ARD2BT0X1200 + ARD2BT1T21210
TREPPE LAUT DETAILPLÄNEN ARD2BT0X1200 + ARD2BT2T21220
STB-Stütze 25/30
NICHTTRAGEND, "AUFGEHÄNGT"
KRAFTSCHLÜSSIGE VERBINDUNG MIT DECKE
AM FUSSPUNKT DEHNFUGE N.A. STATIK
STB-Stütze 25/40
STB-Stütze 25/35
STB-Stütze 40/40
STB-Stütze 45/45
Brandriegel 11/11
OK RFB 2.OG bis
UK RD 3.OG
3.41 OK RFB – UK RD
3.41 OK RFB – UKD
BALKEN 25/30 OK=+8,43
LAUF 2.08
10 STG 18⁵⁵/27
LAUF 2.09
10 STG 18⁵⁵/27
LAUF 2.07
10 STG 18⁵⁵/27
BD+DD TH2.5
2.50/1.67⁵
BD+DD TH2.6
1.77⁵/1.67⁵
BD+DD TH2.3
47⁵/1.67⁵
BD+DD TH2.1
90/1.71
BD+DD TH2.1
1.15/1.05
BD+BD TH2.4
1.50/40
BD+DD E
50/15
WD L 65/40
OK=UKRD
WD L 60/40
OK=UKRD
WD FL 72/1.22
UK=+43⁵ FFB
WD L 40/35
WS E 6/3
OK RFB EG
bis UKRD 6.OG
WS E 6/3
OK RFB 1.UG
bis UKRD 6.OG
WD S 20/45
UK=OKRFB
UZ 25/1.30
OK= 1.00 RFB
AUSMAUERUNG
NACH MONTAGE
BD S 15/30
DD S 20/20
DD S 15/15
P-LOCK
135°
+6.62⁵
29.42⁵
13.10⁴
79.06⁹
92.17³
31.07⁶
17.08
A
B
C
D
E
G
X1
X2
X3
1A
5A
11A
2A
2B