



A/D/D

BAUTEIL 1  
BAUTEIL 2

Rampe in WU-Beton, sämtliche Anschlussfugen in DIN-konformem Abdichtungssystem. Beschichtung OS 8 nach Herstellerangaben, Qualitätstufe 4 DGNB ist einzuhalten.

Härteverschiebeschicht für hohe Schub- und Abrieblast und erhöhte Rutschhemmung in Rampenoberfläche einstreuen

Rampe in WU-Beton, sämtliche Anschlussfugen in DIN-konformem Abdichtungssystem. Beschichtung OS 8 nach Herstellerangaben, Qualitätstufe 4 DGNB ist einzuhalten.

12.55

16.64

OK RFB-2  
OK RFB-42

OK RFB-50  
OK RFB-41 u. NN

OK RFB-1311  
OK RFB-1291

OK RFB-1311  
OK RFB-1291

OK RFB-2  
OK RFB-42

OK RFB-1311  
OK RFB-1291

OK RFB-15  
OK RFB-15

OK RFB-15  
OK RFB-15

OK RFB-15  
OK RFB-15

OK RFB-171  
OK RFB-161

OK RFB-40  
OK RFB-40

OK RFB-171  
OK RFB-161

OK RFB-131  
OK RFB-131

OK RFB-131  
OK RFB-131

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151

OK RFB-151  
OK RFB-151